

オーディオ マトリックス
スイッチャー

- すべての入力にイコライザー機能を装備
- 出力チャンネル 1 には他の入力信号とのミキシング機能を内蔵
- 入力はイコライザー（低音/高音）と音量、出力は音量を個別にプリセット
- ハイエンドな会議室やマルチメディア ルームなどに最適な音声プロセッサ / スwitchャー



主な 特 長

- 入力ごとにイコライザー機能を内蔵。トーン（低音 / 高音）は13ステップで調整可能
- 出力ごとに 61ステップの音量調整可能。各調整値はプリセットとして保存可能
- 出力1はルーティングした入力に加えて、他の入力信号とミキシングして出力可能（操作はRS232またはTCP/IP経由）
- 入出力ともバランスまたはアンバランス回路を選択可能
- 入出力切り替えはクロスポイント（マトリックス）
- 10個のプリセットを搭載。ルーティングと設定値を保存可能
- 入出力のグルーピング機能を搭載。複数の入出力チャンネルをグループ化し、同時にコントロール可能
- 操作はフロントパネルのボタン、RS232シリアル、TCP/IP（オプションのPTNET経由）
- LEDインジケータ（電源および作動状態の表示）
- オプションでコントロールパネル（WP19）を接続可能
- 標準19インチ ラックマウント対応静電防止金属製ケース
- 100V ~ 240VAC、50/60Hz対応のユニバーサル電源を内蔵。電圧は自動対応

主な 仕 様

音 声 入 力	
入力	8 x ステレオ
入力コネクター数	8 x 5 極ターミナルブロック
回路構成、インピーダンス	バランス / アンバランス、10KΩ
音 声 出 力	
出力	8 x ステレオ
出力コネクター	8 x 5 極ターミナルブロック
回路構成、インピーダンス	バランス / アンバランス、50Ω
音 声 一 般	
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz
CMRR	>70dB@20Hz ~ 20KHz
SNR	90dB @20Hz ~ 20KHz
THD + ノイズ	1%@1KHz, 0.3%@20KHz（公称レベル時）
出力音量調整	61 ステップ
トーン調整	13 ステップ
サンプリング レート	チャンネル当たり 18 ビット
コントロール	
フロントパネルのボタン	入力 / 出力選択、プリセット
RS232 シリアル（D-Sub 9 ピン メス）	入力 / 出力選択、プリセット、音量、トーン
プリセット	10 個
コントロール パネル	オプションの WP19 を使用した場合
TCP / IP	オプションの PTNET を使用した場合
一 般	
最大 DC オフセット	1.5V
内蔵電源	100V ~ 240VAC, 50/60Hz
消費電力	15W
重 量	0.5Kg
外形寸法 (mm)	幅 483 x 高さ 44 x 奥行 235 (1U フル ラックマウント対応)

メモ: すべての値は公称値で、プラスマイナス10%の誤差を含みます。

