

ミニ オーディオ アンプ仕様書

モデル名	PA2	バージョン	
------	-----	-------	--

パネル図

掲載予定

仕様

単位:mm

音声入力		音声出力	
入力	2 x ライン 1 x マイク	出力	1 x ステレオ スピーカー (R, L) 1 x ライン
入力コネクタ	2 x RCA (ライン) 1 x 3.5mm ジャック(ライン) 1 x 6.5mm ジャック(マイク)	出力コネクタ	1 x 4 極ターミナルブロック(スピーカー用) 1 x 3.5mm ジャック(ライン用)
インピーダンス	>10KΩ	インピーダンス	50Ω / ライン、4~8Ω / アンプ
音声一般			
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz	CMRR	>70dB@20Hz ~ 20KHz
SNR	80dB(最大出力時)	THD + ノイズ	1%@1KHz, 0.3%@20KHz(公称レベル時)
ステレオ チャンネル分離	>75dB@20Hz ~ 20KHz	出力電力	2x20Watt (4Ω) または 1 x 40W (8Ω、ブリッジ接続時)
ゲイン	32dB		
コントロール			
RS232 シリアル	3 極ターミナルブロック	本体ボタン	入力選択、音量、ミュート、高音、低音
外部リモート	3 極ターミナルブロック	コントロール パネル	オプションの WP19 を使用した場合
TCP / IP	オプションの PTNET を使用した場合		
一般			
最大 DC オフセット	1.5V	温度	作動時: 0° ~ +50°C 保管時: -20° ~ +70°C
外部 AC 電源アダプター	100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz		
電源	24VDC, 3A	湿度	作動時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露
重量	0.5Kg		
外形寸法	W123 x H38 x D87mm (ウォール / テーブル取り付け用イヤー付き)		

メモ: すべての値は公称値で、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。