

オーディオ マトリックス スイッチャー仕様書

モデル名

MPA88

バージョン

パネル図

掲載予定

仕 様

単位:mm

入 力		出 力	
入力数	8 x ステレオ	出力数	8 x ステレオ
入力コネクター	8 x 5 極ターミナルブロック	出力コネクター	8 x 5 極ターミナルブロック
回路構成、インピーダンス	バランス / アンバランス、10KΩ	回路構成、インピーダンス	バランス / アンバランス、50Ω
音 声 一 般			
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz	CMRR	>70dB @20Hz ~ 20KHz
SNR	90dB @20Hz ~ 20KHz	THD + ノイズ	1%@1KHz, 0.3%@20KHz
入力音量調整	61 ステップ	出力音量調整	61 ステップ
トーン調整	13 ステップ	サンプリング レート	チャンネル当たり 18 ビット
コントロール			
フロントパネルのボタン	入力 / 出力選択、プリセット	RS232 シリアル (D-Sub 9 ピン メス)	入力 出力選択、プリセット、音量、 トーン
プリセット	10 個	コントローラー パネル	オプションの WP19 を使用した場合
TCP / IP	オプションの PTNE を使用した場合		
一 般			
最大 DC オフセット	1.5V	温 度	作動時: 0° ~ +50°C
内蔵電源	100V ~ 240VAC, 50/60Hz		保管時: -20° ~ +70°C
消費電力	15W	湿 度	作動時: 10% ~ 90%, 非結露
重 量	2Kg		保管時: 10% ~ 90%, 非結露
外形寸法 (mm)	483 (幅) x 44 (高さ) x 235 (奥行) (1U フル ラックマウント対応)		

メモ: すべての値は公称値で、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。